



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA **LR**

Bühndach
ALU-Dreipunkt-Traversentechnik F33

Bühnenboden
Multiplex, rutsch- und wasserfest

Chassis und Rahmen
Stahl feuerverzinkt

Plane
PVC, B1 schwer entflammbar

Bühnengaze
Agroflor, B1 schwer entflammbar

Aufbauzeit
1 Person - 45 Minuten

Zubehör optional
PA-Wings

Stage roof
ALU-Triangular Truss F33

Stage floor
Slip-proof, water-proof

Chassis and frame
Hot-dip galvanized steel

Awning
PVC, B1 flame-resistant

Windwall
Agroflor, B1 flame-resistant

Installation time
1 Person - 45 minutes

Accessories optional
PA-Wings

Zulässiges Gesamtgewicht <i>Permitted total weight</i>		2.800 kg
Leergewicht einschließlich Zubehör <i>Net weight include all parts</i>		2.650 kg
Abmaße als Anhänger <i>Dimension as Trailer</i>	Länge / <i>Length</i> Breite / <i>Width</i> Höhe / <i>Height</i>	8,50 m 2,50 m 3,65 m
Abmaße als Bühne <i>Dimensions as Stage</i>	Breite / <i>Width</i> Tiefe / <i>Depth</i> Höhe / <i>Height</i> Lichte Höhe / <i>Clearance height</i>	7 m 6,10 m 4,90 m 3,50 m
Höhe Bühnenboden <i>Height of stage floor</i>		1,05 m - 1,30 m
Belastung Bühnenboden <i>Floor capacity</i>		350 kg/m ²
Dachlast gesamt <i>Roof capacity</i>		1400 kg



Standsicherheitsnachweis
Stability certificate